

ТЕКСТИЛЬНАЯ ЗАЩИТА OSS

Текстильная защита Urduga OSS устанавливается на гидравлические рукава высокого давления.

Предназначена для защиты персонала работающего в непосредственной близости с рукавами высокого давления от травмоопасных последствий их разрыва. Текстильная защита Urduga OSS разбивает образовавшуюся от разрыва РВД струю гидравлической жидкости в мелкодисперсное состояние. Рукав соответствует требованию стандарта ISO3457. Изготавливается из полиэстера.

Преимущества текстильной защиты Urduga OSS

- Защищает оператора от травмоопасных последствий разрыва РВД
- Защищает РВД от механического износа
- Защищает РВД от воздействия УФ-излучения.
- Имеет высокое удельное объемное электрическое сопротивление
- Температура эксплуатации $-50 +120^{\circ}\text{C}$.



Рекомендации к монтажу: Рекомендуемый внутренний диаметр текстильной защиты должен быть на 20-35% больше наружного диаметра РВД.

Код	Ширина, (мм)	Диаметр, (мм)	Длина в бухте
OSS20D12	20	12	50
OSS25D15	25	15	50
OSS30D18	30	18	50
OSS35D21	35	21	25
OSS40D24	40	24	25
OSS45D28	45	28	25
OSS50D31	50	31	25
OSS60D37	60	37	25
OSS70D44	70	44	25
OSS80D50	80	50	25
OSS90D56	90	56	25
OSS100D62	100	62	25
OSS115D72	115	72	25
OSS145D90	145	90	25
OSS176D110	176	110	25
OSS200D125	200	125	25

